

Datenbestätigung

für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug

gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 FZV als Bescheinigung des Inhabers der nationalen Typgenehmigung, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt seiner Herstellung dem genehmigten Typ und den ausgewiesenen Angaben über die Beschaffenheit entspricht.

zum Zwecke

- ☐ der Vorlage bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs, soweit ein Gutachten/Zusatzgutachten für die Zulassung nicht erforderlich ist, oder für die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens bei Fahrzeugen gem. § 4 Abs. 2 FZV
- ☐ der Vorlage beim amtlich anerkannten Sachverständigen in den Fällen, in denen für die Erteilung der Betriebserlaubnis ein Gutachten/Zusatzgutachten erforderlich ist
- ☒ des Mitführens gem. § 4 Abs. 5 FZV, sofern für das Fahrzeug keine Zulassungsbescheinigung Teil I ausgestellt wurde

Feld	Bezeichnung	Daten
D.1	Marke	Manitou
	Typ	P0320
D.2	Variante	A1
	Version	-
D.3	Handelsbezeichnung(en)	MT 625 H Turbo
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	MAN00000T01148688
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg	5400
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg	5400
G	Masse des in Betrieb befindlich. Fahrzeugs in kg (Leermasse)	4575
J	Fahrzeugklasse	16
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	N495*07
L	Anzahl der Achsen	2
O	Technisch zulässige Anhängelast in kg	O.1 gebremst in kg O.2 ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm³	3331
P.2 / P.4	Nennleistung in kW / Nenndrehzahl in min⁻¹	54,6 / 2600
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krädern)	-
R	Farbe des Fahrzeugs	-
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz	1
S.2	Stehplätze	-
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h	20
U.1 / U.2	Standgeräusch in dB (A) / Drehzahl in min⁻¹	71 / 2720
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)	78
V.7	CO₂ (in g/km) kombinierter Wert	-
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse	2016/1628EV4/D
(2.)	Hersteller Kurzbezeichnung	Manitou
(2.1)	Code zu (2)	3136
(2.2)	Code zu (D2) mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version Prüfziffer
(3.)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	-
(4.)	Art des Aufbaus	1202
(5.)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Selbstfahrende Arbeitsmaschine Schaufellader
(6.)	Datum zu K	16.08.2023
(7.1)	Technische zulässige Achse 1	2700
(7.2)	Maximale Achslast/Masse Achse 2	2900
(7.3)	je Achsgruppe in kg: Achse 3	-
(8.1)	Zulässige maximale Achse 1	2700
(8.2)	Achslast im Zulassungs- Achse 2	2900
(8.3)	mitgliedstaat in kg Achse 3	-
(9.)	Anzahl der Antriebsachsen	2
(10.)	Code zu P3	0002
(11.)	Code zu R	-
(12.)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³	-
(13.)	Stützlast in kg	-
(14.)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse	StufeV:EV4;CI;37<=P<56
(14.1)	Code zu V.9 oder 14	9VEV4
(15.1)	Bereifung – Achse 1	12-16,5 12PR
(15.2)	Bereifung – Achse 2	12-16,5 12PR
(15.3)	Bereifung – Achse 3	-
(18.)	Länge in mm	3909
(19.)	Breite in mm	1813
(20.)	Höhe in mm	1920

Fortsetzung:		Datenbestätigung für das Fahrzeug	
(2.) Hersteller Kurzbezeichnung:		Manitou	
(E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		MAN00000T01148688	
(22.)	Bemerkungen und Ausnahmen:		
	zu Feld P und V.9: Motor Kubota V3307-CR-T-EW02		
	Abweichungen von der StVZO: Mit der ABE hat das Kraftfahrt-Bundesamt gem. §70 StVZO genehmigt, dass abweichend von:		
	§ 35b (2) StVZO - das Sichtfeld des Fahrzeugführers geringfügig beeinträchtigt ist,		
	§ 50 (5) Nr. 3 StVZO - die Beleuchtungsstärke bei Fernlicht in einer Entfernung von 100 m in der Längsachse des Fahrzeugs in Höhe der Scheinwerfermitte weniger als 1 Lux beträgt § 53d (3) StVZO - der höchste Punkt der leuchtenden Fläche der ggf. vorhandenen Nebelschlussleuchten mehr als 1000 mm über der Fahrbahn liegt. § 59 (1) StVZO - das Fabriksschild auf der linken Fahrzeugseite in der Fahrerkabine angebracht ist.		
Abweichungen von der FZV:			
ohne			
Auflagen:		Vor Beginn einer Fahrt auf öffentlichen Straßen müssen:	
- An den Fahrzeugen sind drei Geschwindigkeitsschilder gem. § 58 StVZO mit der Aufschrift nach Feld T anzubringen. - Die Scheinwerfer müssen gemäß § 50 Abs. 6 Satz 4 StVZO eingestellt sein (Hell / Dunkel-Grenze 15 m vor den Scheinwerfern auf halber Höhe der Scheinwerfermitte). - Die ggf. vorhandenen Arbeitsscheinwerfer dürfen nur beim Arbeitseinsatz und nur dann eingeschaltet werden, wenn nicht zu erwarten ist, dass durch sie Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen geblendet werden. - Die Warnleuchte für gelbes Rundumlicht ist nur zulässig bei Erfüllung des § 52(4) StVZO. - Das Mitführen von Geräteanhängern mittels der ggf. vorhandenen Anhängerkupplung ist nur zulässig zum Transport von Arbeitswerkzeugen, die zum Fahrzeug gehören und für den Arbeitseinsatz vorgesehen sind, z.B. Arbeitskorb. - Das Fahrzeug ist gemäß § 4 Abs. 4 FZV auf der linken Fahrzeugseite zu kennzeichnen (Name, Vorname und Wohnort des Halters bzw. Bezeichnung und Sitz der Firma).		- die Schaufel / Gabelträger entleert, angeklappt und in Fahrtstellung (ca. 200 mm über der Fahrbahn) gebracht, - die Schürfkante der Schaufel mit der Schutzleiste abgedeckt, - die ggf. angebauten Gabeln hochgeklappt, in den dafür vorgesehenen Halterungen abgelegt und mechanisch gesichert, - die lenkbare Hinterachse in Geradeausstellung gebracht und der Lenkungsartenschalter mechanisch arretiert, - die Arbeitshydraulik mit dem dafür vorgesehenen Kippschalter elektrohydraulisch abgeschaltet und der akustische Rückfahrwarner deaktiviert werden.	

Fortsetzung:		Datenbestätigung für das Fahrzeug																																																					
(2.) Hersteller Kurzbezeichnung:	Manitou																																																						
(E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	MAN00000T01148688																																																						
(22 a)	Weitere Angaben des Genehmigungsinhabers: zulässige Rüstzustände: I Reifenliste des Fahrzeugtyps Ia, einfach Luftreifen : 12-16,5 12PR Ib, einfach Luftreifen : 305/70 R16,5 Mindest-Tragfähigkeitskennzahl: 120* Mindest-Geschwindigkeitsindex: A8* wahlweise auch mit höherem *-Index, höherer PR-Zahl, höherer Tragfähigkeitskennzahl und/oder höherem Geschwindigkeitsindex, gegebenenfalls mit Tragfähigkeitszuschlag gemäß ETRTO <u>I zulässige Rad-Reifen-Kombinationen dieser Fahrzeugvariante:</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Bereifung</th> <th style="width: 25%;">Felge</th> <th style="width: 25%;">Einpresstiefe</th> <th style="width: 25%;">Teilenummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ia, b</td> <td>16,5 x 9,75</td> <td></td> <td>Solideal / Crespo / GKN / Pronar</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <u>II Schaufeln und Gabelträger</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">Rüstzustand</th> <th style="width: 20%;">Typ</th> <th style="width: 25%;">Teilenummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IIa: Universalschaufel ohne Zähne</td> <td>CBR 730</td> <td>571831</td> </tr> <tr> <td>IIb: Erdbauschaufel mit Zähnen</td> <td>CBC 650</td> <td>654473</td> </tr> <tr> <td>IIc: Gabelträger</td> <td>PFB 25N MT 1260</td> <td>571959</td> </tr> <tr> <td>IId: Gabelträger</td> <td>PFB 25N MT 1020</td> <td>571958</td> </tr> <tr> <td>IIe: Gabelträger</td> <td>TFF 29/35 MT 1040</td> <td>653340</td> </tr> <tr> <td>IIf: hochklappbare, seitlich verschiebbare Gabeln</td> <td>EL-S4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IIg:</td> <td>S 1-KGZ 35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <u>Bemerkungen:</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">zu Feld (18.):</td> <td>je nach Rüstzustand bis zu 4684</td> </tr> <tr> <td>zu Feld (19.):</td> <td>je nach Rüstzustand bis zu 1850</td> </tr> <tr> <td>zu Feld (20.):</td> <td>je nach Rüstzustand bis zu 2090</td> </tr> <tr> <td>zu Feld (G):</td> <td>je nach Rüstzustand bis zu 5400</td> </tr> </tbody> </table> Umrüstungen sind dem Halter möglich ohne Abnahme durch einen aaSoPI			Bereifung	Felge	Einpresstiefe	Teilenummer	Ia, b	16,5 x 9,75		Solideal / Crespo / GKN / Pronar													Rüstzustand	Typ	Teilenummer	IIa: Universalschaufel ohne Zähne	CBR 730	571831	IIb: Erdbauschaufel mit Zähnen	CBC 650	654473	IIc: Gabelträger	PFB 25N MT 1260	571959	IId: Gabelträger	PFB 25N MT 1020	571958	IIe: Gabelträger	TFF 29/35 MT 1040	653340	IIf: hochklappbare, seitlich verschiebbare Gabeln	EL-S4		IIg:	S 1-KGZ 35		zu Feld (18.):	je nach Rüstzustand bis zu 4684	zu Feld (19.):	je nach Rüstzustand bis zu 1850	zu Feld (20.):	je nach Rüstzustand bis zu 2090	zu Feld (G):	je nach Rüstzustand bis zu 5400
Bereifung	Felge	Einpresstiefe	Teilenummer																																																				
Ia, b	16,5 x 9,75		Solideal / Crespo / GKN / Pronar																																																				
Rüstzustand	Typ	Teilenummer																																																					
IIa: Universalschaufel ohne Zähne	CBR 730	571831																																																					
IIb: Erdbauschaufel mit Zähnen	CBC 650	654473																																																					
IIc: Gabelträger	PFB 25N MT 1260	571959																																																					
IId: Gabelträger	PFB 25N MT 1020	571958																																																					
IIe: Gabelträger	TFF 29/35 MT 1040	653340																																																					
IIf: hochklappbare, seitlich verschiebbare Gabeln	EL-S4																																																						
IIg:	S 1-KGZ 35																																																						
zu Feld (18.):	je nach Rüstzustand bis zu 4684																																																						
zu Feld (19.):	je nach Rüstzustand bis zu 1850																																																						
zu Feld (20.):	je nach Rüstzustand bis zu 2090																																																						
zu Feld (G):	je nach Rüstzustand bis zu 5400																																																						
(23.)	Raum für interne Vermerke des Herstellers		Zulassungsbescheinigung Teil II ausgegeben am:																																																				
Datum: 02.04.2025 Firma: MANITOU BF, RUE DE L'HERMITAGE, F-44158 ANCENIS Name: Fernad Mira (Technical Director) Unterschrift: 																																																							